



Registratori di cassa



ER
GO
OMIA

caratteristiche hardware

- Tastiera programmabile 38 tasti (max 45) e impermeabile al versamento di liquidi (water-proof)
- Stampante termica ad alta qualità (risoluzione 8dot/mm)
- Alta velocità di stampa (80 mm/s) e Easy-loading system
- Rotolo: 57,5 mm (Ø 50 mm x 35 mt)
- Giornale Elettronico (DGFE) su Multimedia card (con Protocollo MCT)
- Display Operatore: LCD retroilluminato, 2 righe x 16 caratteri alfanumerici 10 mm
- Display lato Cliente: LCD retroilluminato, 1 riga x 16 caratteri alfanumerici 16 mm
- n° 1 seriale RS-232 con connettore RJ45 per collegamento a PC e barcode reader
- n° 1 connettore RJ11 (12 V) per cassetto
- Alimentazione Esterna 12 V/36 W
- Dimensioni 346 x 112 x 222 mm
- Versione ambulante (Batteria Interna, Cavo auto, Cover anti pioggia)

caratteristiche software

- 24 caratteri di stampa per riga
- 5 Reparti in tastiera, espandibili fino a 10 richiamabili con tasto diretto
- 1000 PLU con codice numerico (EAN/UPCA) e 12 caratteri di descrizione
- 6 aliquote IVA;
- Intestazione scontrino a 6 righe
- Hello logo (4) and Store logo
- 3 pagamenti: Contanti, Crediti e uno liberamente programmabile;
- Connessione a PC in Slave mode
- Annulla, Storno articolo, Storno scontrino, Reso merce, Entrate, Prelievi, Apertura cassetto, Percentuali +/-, Sconti, Maggiorazioni, Totali per chiusura (3)